Kurzbeschreibung:

Als Freibord wird der Abstand zwischen der WasseroberflÃ¤che und dem Deck eines Schiffes oder Bootes bezeichnet.

Anforderungen an Arbeits-, Bei- und Rettungsboote im Bereich der Binnenschifffahrt:

DIN EN 1914 - Fahrzeuge der Binnenschifffahrt - Arbeits-, Bei- und Rettungsboote

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**
Stand: **01.12.2016**
Volltext: **DIN EN 1914**

Begriff:

DIN EN 1914 - Fahrzeuge der Binnenschifffahrt - Arbeits-, Bei- und Rettungsboote

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**
Stand: **01.12.2016**
Volltext: **DIN EN 1914**

Herausgeber:

QHSE Akademie GmbH
Turnerstrasse 5
D-40764 Langenfeld

https://www.qhse-akademie.de

Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=4AC227DB

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister