

### **Kurzbeschreibung:**

Arbeitsraumbreiten beziehen sich auf die Abmessungen des Bereichs, in dem Arbeitsvorgänge sicher und effektiv ausgeführt werden können. Dies ist besonders wichtig bei der Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, um Sicherheit und Ergonomie zu gewährleisten.

---

### **BG-BAUstein:**

#### **BG-Bau Baustein C469 - Geböschte Baugruben und Gräben**

Gruppe: **Bausteine der BG-Bau (Arbeitsverfahren C)**

Stand: **01.07.2019**

Volltext: [\*\*Baustein C469\*\*](#)

### **BG-BAUstein:**

#### **BG-Bau Baustein H906 - Arbeitsraumbreiten in Leitungsgräben und Baugruben**

Gruppe: **Bausteine der BG-Bau (Tabellen H)**

Stand: **01.07.2015**

Volltext: [\*\*Baustein H906\*\*](#)

### **Anforderungen:**

#### **DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten**

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**

Stand: **01.01.2012**

Volltext: [\*\*DIN 4124\*\*](#)


---



## **Herausgeber:**

QHSE Akademie GmbH  
Turnerstrasse 5  
D-40764 Langenfeld

<https://www.qhse-akademie.de>



## **Haftungsausschluss:**

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

---

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:  
<https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php?GUID=859F5FDC>



---

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:  
<https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister>

